



Técnicas de Minería y Cementación, S.L.



CPA-225

Especificaciones		CPA 225
Deslizadera		12-14 Aluminio
Perforadora		HC40
Potencia en controles		23 kW
Golpes/min. (pistón)		3380
Percusión reversible		No
Especificaciones generales		
Peso (sin opciones)		1.400 kg
Longitud		6.000 mm
Ancho		900 mm
Alto		1.300 mm
Rotación		360°
Información de perforación		
Diámetros normales de los taladros		38 a 76 mm.
Longitud barra paso sencillo		4.270 mm.
Profundidad perforada (paso sencillo)		3.800 mm
Barras extensibles		3.050 mm
	Almacén de barras	Opcional
Manejo de barras	Una barra más	Opcional
	Cambiador de barras	NO
Controles		A distancia eléctrico
Barrido de aire		Hasta 6 m ³ /min
Colector de polvo		Opcional
Requisitos del portador		
Peso		15 a 25 Tn.
Potencia mínima		71 HP
Caudal para el implemento		140 l/min.
Presión		160 bar

CPA-225



Carrusel de mangueras

Deslizadera de Aluminio tipo AHC

Perforadora HC40

Presentador de barra (opción)

Colector de polvo (opción)

Mandos de perforación
Montabert Intelsense

Enganche rápido (opción)

Oscilación= 360° (4 x 100°)

Radio comando (opción)

Parada de emergencia

Cilindro hidráulico

Equipo precaptador de polvo



CPA-225

Prevista para excavadoras de 15 a 25 Tn.

